

产品描述

气雾罐包装。可松动锈蚀的螺纹等紧固连接件，防止金属零件表面锈蚀，润滑相对运动机械零件，并可有效防止金属模具生锈。

典型用途

- 消除噪音
- 排除湿气
- 清洁及防锈
- 松解生锈机件
- 解化粘固杂质

产品性能

基础原料.....	煤油
外观.....	淡琥珀色液体
密度 (g/cm ³)	0.84
闪点 (℃)	小于0
检验标准	Q/SJTSX006-2007

使用方法

- a) 适当的摇动瓶罐。
- b) 以1750浸湿所有需处理的地方。
- c) 想达到最佳保护效果，请别抹去。

安全措施

- a) 使用于通风之处。
- b) 易燃品，远离任何火源，包括纸烟。

贮存方法和保质期

在阴凉、干燥、避光处贮存，贮存期2年。

注意事项

- a) 内含石油制剂。若不慎吞下，请别企图呕吐，应立即求医诊治。
- b) 应尽量避免长时间吸入或接触皮肤，若不慎溅入眼睛，应迅速用大量清水冲洗。
- c) 罐内含压力气体，不可曝晒，即使是空罐，也不可穿破或燃烧，不可暴露在30℃以上环境中。
- d) 避免儿童触及，用后盖回红盖。

详细安全数据参见1750安全数据表。

声明

本文中所涉及的技术数据均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，本公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同、固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。贮存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好试验。

技术咨询电话：+86-0535-6870165.

包装

订货号	规格
1750	400ml